



TP-LINK TL-WN725N 150MBPS KARTA MINI WI-FI USB

CENA: **49,99** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA USB

TP-LINK TL-WN725N NAJSZYBSZA NAJNOWSZA WERSJA 3.0

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **MINIATUROWE** WYMIARY - NIE TRZEBA JEJ WYJMOWAĆ Z PORTU USB
- **INTUICYJNA** INSTALACJA
- WYPOSAŻONA W **ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIA**
- PRĘDKOŚĆ **DO 150 MB/S**
- IDEALNA DLA **PŁYNNYCH TRANSMISJI** STRUMIENIOWYCH WIDEO, TRANSMISJI GŁOSOWYCH I GIER ONLINE
- OBSŁUGA **64/128-BITOWEGO SZYFROWANIA** WEP, WPA, WPA-PSK/WPA2-PSK
- ŁATWE NARZĘDZIE KONFIGURACYJNE W **14 JĘZYKACH**

OPIS PRODUKTU

NIEWIELKIE WYMIARY - PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ

TP-LINK TL-WN725N TO BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA **NANO USB**, KTÓRA UMOŻLIWI CI POŁĄCZENIE TWOJEGO KOMPUTERA Z SIECIĄ BEZPRZEWODOWĄ, Z PRĘDKOŚCIĄ DOCHODZĄCĄ DO **150 MB/S!**

URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE Z NACISKIEM NA **JAK NAJWIĘKSZĄ WYGODĘ UŻYTKOWANIA**, DOSKONAŁE SPRAWDZAJĄC SIĘ ZARÓWNO W DOMU, JAK I W CZASIE PODRÓŻY. DODATKOWYMI ZALETAMI KARTY SĄ **ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIA** I NIEZWYKLE **INTUICYJNA INSTALACJA** PRODUKTU.

KOMFORT UŻYTKOWANIA

GŁÓWNĄ ZALETĄ NASZEJ KARTY SĄ **MINIATUROWE WYMIARY**, DZIĘKI KTÓRYM MOŻESZ PODŁĄCZYĆ JĄ DO **DOWOLNEGO PORTU USB** W SWOIM KOMPUTERZE, BEZ OBAW O **BLOKOWANIE INNYCH ZŁĄCZY** CZY TEŻ PRZYPADKOWE WYPADNIĘCIE URZĄDZENIA Z PORTU.

NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ

KARTA UMOŻLIWI CI OSIĄGANIE PRĘDKOŚCI POŁĄCZENIA **DOCHODZĄCYCH DO 150 MB/S**, CO POZWOLI CI KORZYSTAĆ Z NIEJ DO **TRANSMISJI STRUMIENIOWYCH** VIDEO, TRANSMISJI GŁOSOWYCH CZY **GIER ONLINE**.

ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIA

ŁĄCZĄC SIĘ Z INTERNETEM ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ KARTY **NIE MUSISZ MARTWIĆ SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO POŁĄCZENIA** - URZĄDZENIE OBSŁUGUJE **64/128-BITOWE** SZYFROWANIE **WEP, WPA, WPA-PSK/WPA2-PSK**.

TRYB SOFTAP

DZIĘKI NIEMU MOŻESZ **ZAMIENIĆ PRZEWODOWE POŁĄCZENIE INTERNETOWE** NA SWOIM KOMPUTERZE STACJONARNYM LUB LAPTOPIE NA **POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE**.

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE:

- WYMIARY: **18,6X15X7,1MM** (0,73 X 0,59 X 0,28CALA)
- PORTY: **USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1**
- ANTENA: **WEWNĘTRZNA**
- DIODY LED: **STAN**
- CERTYFIKATY: **CE, FCC, IC, ROHS**
- WAGA: **2,1 GRAMA** (BEZ OPAKOWANIA)
- SYSTEM OPERACYJNY: **WINDOWS 8.1 32/64BIT, WINDOWS 8 32/64BIT, WINDOWS 7(32/64BIT.), WINDOWS VISTA(32/64BIT.), WINDOWS XP(32/64BIT.), WINDOWS 10 (32/64BIT.)**

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:

- STANDARDY BEZPRZEWODOWE: **IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B**
- CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY: **2,400-2,4835GHZ**
- TRYBY PRACY BEZPRZEWODOWEJ: **AD-HOC / INFRASTRUKTURY**
- BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ: **OBSŁUGA 64/128-BITOWEGO SZYFROWANIA WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), OBSŁUGA IEEE 802.1X**
- MODULACJA: **DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM**

PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI:

- 11N: **DO 150MBPS** (DYNAMICZNIE)
- 11G: **DO 54MBPS** (DYNAMICZNIE)
- 11B: **DO 11MBPS** (DYNAMICZNIE)

CZUŁOŚĆ ODBIORNIKA:

- 130M: **-68DBM@10% PER**
- 108M: **-68DBM@10% PER**
- 54M: **-68DBM@10% PER**
- 11M: **-85DBM@8% PER**
- 6M: **-88DBM@10% PER**
- 1M: **-90DBM@8% PER**
- EIRP: **<20DBM(EIRP)**

ŚRODOWISKO PRACY:

- DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY: **0°C~40°C** (32°F~104°F)
- DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: **-40°C~70°C** (-40°F~158°F)
- DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: **10%~90%, NIEKONDENSUJĄCA**
- DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ PRZECHOWYWANIA: **5%~90%, NIEKONDENSUJĄCA**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- NANO BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA USB
- PŁYTA CD
- INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI